

H-Class X Models	H-4212X DT/TT ¥540,000	H-4310X DT/TT ¥580,000	H-4606X DT/TT ¥820,000	H-6212X DT/TT ¥680,000	H-6310X DT/TT ¥740,000	H-8308X DT/TT ¥840,000
分解能	203 dpi	300 dpi	600 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi
RFID (OP)	1方式選択: HF (13.56MHz , Read Range : 1m) ISO 15693 Compliant: Ti, Philips UHF(915.0MHz ,Read Range : 3m) EPC and ISO Compliant: Class1 Generation2					
MCL システム (OP)	○					
Scanner (OP)	○ 1) 検証用 2) Copy用					
印刷速度	304 mm/秒	254 mm/秒	152 mm/秒	304 mm/秒	254 mm/秒	203 mm/秒
有効印刷長	6.35 ~2,475 mm プレゼントセンサー取り付け時、最小19 mm					
用紙幅	25mm ~118mm			25mm ~170mm		25mm ~ 228mm
有効印刷幅	20mm ~ 104mm	20mm ~105.7m		20mm ~162.6m		20mm ~216.4m
メディアタイプ	コア径 35.4 or 76 mm , 最大ロール径 203 mm 布 地・PET・ユ ポ・銀ネーマー・ミラーコート紙・アート紙・感熱紙・普通紙ロール・その他多品種有り。					
用紙の厚さ	0.0635 ~ 0.254mm					
リボンの長さ	最大 600M巻き / リボンコア-径 25.4mm(内巻き/外巻き)					
文字反転機能	文字回転0° ,90° ,270° ,360° 拡大縦横:24倍					
メモリー	8MB ダウンロードブルFLASH Memory , 16MB SDRAM					
登録フォント	英数字9種類 (0.9~16mm) OCR-A,OCR-B スケーラブルフォント(SGFA)					
プログラム言語	DPL (DATAMAX言語)、Plug and Play (ZPL)					
用紙検出	透過(GAP) / 反射(黒ライン)					
インターフェース 4 Ports 標準	Ethernet (LAN) , パラレル (IEEE1284 Compliant) , シリアル (RS-232, RS-422,RS-485 “1,200~115,200”) , USB (Rear Panelx1 Port , Front Panelx2 Ports)					
印刷バーコード 2D	Code 39,Interleaved 2 of 5,Code 128(subsets A,B and C), Codebar,LOGMARS,UPC-A,UPC-E, Code 128 MOD43. UCC/EAN 128, UPC 2&5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, EAN/JAN +2 & 5 diglt, Code 93, MSI Plessey, Postnet, RSSの6種類 MicroPDF417, PDF417, UPS MaxiCode, Datamatrix, QRコード					
OS対応	Windows 3.X/95/98/2000/Me/XP/Vista /NT					
寸法・重量	415 mm(H) x 321mm(W) x 489mm(D) 21.4 kg		415 (H) x 381(W) x 489 (D) 24.1 kg		415(H) x 433(W) x 489(D) 26.8 kg	
オプション (OP)	カッター(チケット厚さ Max~0. 254mm). 剥離キット、MCLシステム、日本語フォント(JIS第一・第二水準). 無線LAN (802.11b) , RFID: UHF 165,000円 , HF 128,000円 , USBキーボード /USB スキャナ スキャナ(1次元・2次元のシリアル or USB) , GPIOインターフェース . Barcode検証用スキャナ					
X Model 専用 オプション	内部リワインドキット (直径203 mm Internal Rewind・・・ラベルと台紙を共に、巻取り),					