

3年間無償保証付 付属品 *USBケーブル *カレンダー *漢字フォント *ラベル作成ソフト	Mark II 		
	M-4206 Mark II ¥320,000-	M-4210 Mark II ¥340,000-	M-4308 Mark II ¥380,000-
RFID Upgrade	x		
分解能 (dpi)	203 dpi		300 dpi
印刷速度	152 mm / 秒	254 mm / 秒	203 mm / 秒
有効印刷長	6.00 ~ 2,475 mm / プレゼントセンサー取り付け時、最小19mm		
用紙幅	19 ~ 118 mm		
有効印刷幅	19 mm ~ 108 mm		
メディア種類	コア - 径:76.2 mm 又は、フリーサイズ / ロール最大直径: 203 mm 布地・PET・ユポ・ミラーコート・アート・耐熱ラベル・感熱紙・ユポ感熱等多種対応		
メディアの厚さ	0.0635 ~ 0.254 mm		
リボンの長さ リボンの種類	最大 450M 巻き、リボンコア - 径25.4 mm、最大幅114mm 布地・ユポ・銀ネーマー・PET・耐熱用等各種リボンあり		
メモリー	8 MB DRAM, 4 MB Flash	16 MB DRAM, 8 MB Flash	
メディア検出	透過 (GAP/連続) / 反射 (黒ライン) 可動式		
印刷バーコード 2D	Code39 , Interleaved 2 of 5 , Code128 (subsets A,B,C) , Codebar , Logmars , UPC-A, UPC-E, UPC 2 & 5, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 2 & 5 digit+ , Code93 , MSI Plessey , UCC/EAN 128 , Postnet, Code128 MOD 43, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded, PDF 417 , UPS MaxiCode , Datamatrix , QR-code.		
インターフェース	3ポート標準装備 パラレルポート (IEEE1284 Compliant) / シリアルポート (2,400 ~ 38,400) / USB / その他オプション有		
OS 対応	Windows ALL / NT		
寸法 / 重量	幅 257mm x 高 259mm x 奥行 462mm / 12.2Kg (Mark)		
オプション	LAN内蔵ボード	LAN内蔵ボード / 無線LAN (802.11b/g) / USB HOST / RFID	
	AUTOカッター2種類 (チケット厚さMax0.254mm) / 剥離キット リワインドキット2種類 (内部・外置き) / MCLシステム / タッチスキャナ		